

# 上海安屹电子有限公司

上海市浦东新区杜鹃路 188 弄 1 号楼 102 室, 邮编: 201204

电话: 021-50596391, 50596392, 50459607, 传真: 021-5045-1409, dzhou@aydz.com.cn

## 美国产优质抗疲劳地垫

### 产品性能和特点:



- 优质橡胶材质,性能卓越
- 专利锁接设计, 每片地垫可随意相互锁接和分开 (见下图一)
- 专利底部通风设计, 不容易产生发霉积水等问题
- 特殊防滑设计, 放在任何光滑的环氧树脂的地面上不会有任何滑动
- 通过 1000 级洁净室认证
- 保固期: 8 年
- 厚度 12.7 毫米, 重量 3 公斤 (0.6X0.9 米)

### 产品的不同材质及其适用性:

- 按照产品的材质可区分为下列三种类型:
  1. 普通型: 使用 EPDM 级橡胶, 适用于大部分无油的环境.
  2. 抗油型: 使用优质 Nitrile 天然橡胶配方, 抗油性, 抗化学试剂能力强, 适用于有酸, 碱, 机油, 液压油, 石油制品, 和稀释剂的环境, 不适用于有含氧溶剂漂白水的环境.
  3. 导电型, 特别为电子制造行业设计, 适用于绝大部分需要防静电保护的环境. 每片地垫的表面电阻均在  $1 \times 10^4 - 1 \times 10^6$  欧姆

材质	EPDM 橡胶	Nitrile 天然橡胶	导电型
特性	通用	抗油抗酸碱	导电
适用性	普通型	通用型	适用于需要防静电的环境
	漏水型	适用于有水的环境	

- 产品按照适用环境可分为普通型(图二)和漏水型(图三)两种, 分别适用于干, 湿环境. 漏水型的特殊设计便于及时疏排多余的液体

		
图一：专利可锁接设计	图二：普通型	图三：漏水型

# 上海安屹电子有限公司

上海市浦东新区杜鹃路 188 弄 1 号楼 102 室, 邮编: 201204

电话: 021-50596391, 50596392, 50459607, 传真: 021-5045-1409, dzhou@aydz.com.cn

## 产品的优势:

- 天然橡胶和一般的 PVC 或其他塑料有天壤之别. 用天然橡胶制作的本产品抗撕扯力达到 150psi, 其他产品仅 23 psi.
- 本产品一次模压成型, 自然比粘合成型的地垫更耐用
- 本产品干地上纹丝不动, 即使在湿地上也不会让员工滑倒
- 本产品 8 年保固期, 世界少有, 其他产品 1-3 年



## 订货货号:

材质	EPDM 普通橡胶	Nitrile 天然橡胶	导电型
适用	通用	抗油	导电
规格	0.6 X 0.9 米	0.6 X 0.9 米	0.6 X 0.9 米
特性	不适合有油的环境	不适合有含氧溶剂, 漂白水的环境	表面电阻: $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$
货号	普通型	订货货号: <b>50930</b>	订货货号: <b>40930</b>
	漏水型	订货货号: <b>50930D</b>	订货货号: <b>50930ND</b>
			N/A
特殊规格备索			

任何疑难问题请联系上海安屹电子有限公司